

- par la commune de Saint Pantaléon de Larche, à partir du réservoir de Perbousie (1000 m³) avec achat d'eau à SAUR France, par une conduite de 300 mm de diamètre, alimentation des quartiers de Lestrade-Nadalie, par le chemin de l'aérodrome et la rue de la Fontaine.

Les secteurs desservis par des canalisations inférieures à 100 mm sont les distributions internes de Au Champ, La Nadalie, La Grand Chemin, La Guierle, la N89.

- par la commune de Saint Pantaléon de Larche à partir de réservoirs de Lintillac (2x5000m³) ou Saint Germain (2x3500m³) avec achat d'eau à SAUR France, alimentation des quartiers le long de la Vézère et les pieds des coteaux.

Les secteurs desservis par des canalisations inférieures à 100 mm sont La Farianas, Les Escures, La Malicas, Le Bourg, Aux Escures, Ozelet, l'Auzelou, La Cave, La Barbotte, La Jarousse, Le Planchou, Les Vestijoux, Les Termes de Vermeil, Aux Places, Le Crouzat, Vinevialle.

- par le S.I.A.E.P. de L'Yssandonnais à partir du réservoir de Longevialle à Varetz (300m³) par une conduite de 110 mm de diamètre, arrivant au nord par la RD 151, qui se ramifie pour irriguer la partie de la commune limitée au sud par la voie de chemin de fer et à l'est par la Vézère.

Cette conduite de 110 mm dessert le village de Gumond Nord.

Les secteurs desservis par des canalisations inférieures à 100 mm sont Gumond Sud, Gumond Ouest, Belote, Les Nicoux, Les Chanets, Renaudet, Audeguil.

Évolution

Le Syndicat prend en charge les extensions du réseau dans la limite d'un linéaire de 100 mètres.

5.3 Défense incendie

Le responsable du Service Incendie est le Maire.

Le service incendie est de la compétence de la Communauté de communes.

Desserte

66 poteaux incendie existent sur la commune, dont 51 sont conformes aux normes.

Les ruisseaux ne peuvent pas assurer la défense incendie.

Deux réservoirs sont retenus aux thermes de Vermeil et à l'étang de Gumond.

Les lieux-dits et villages non desservis sont Les Chanets, Renaudet, Audeguil, Aux Serac, Les Vestijoux, La Jarousse, La Belotte, La Cave, Cramier, Vermeil Bas, Vinevialle, La Roche Haute, Granges.

Évolution

Les engins pompes doivent être alimentés en eau :

- pour les zones à dominante d'habitations individuelles, par des hydrants de 100 mm d'une puissance de 60 m³/heure et distants entre eux de 200 mètres, 1 au minimum par 4 hectares ; en l'absence de l'hydrant, il est nécessaire une réserve d'eau de 120 m³.
- pour les zones à dominantes d'industries, d'entrepôts et commerces importants, la densité d'implantation est d'un hydrant par 2.25 hectares, outre un complément d'hydrants à gros débits, pour le risque courant ; le risque particulier est étudié au cas par cas.

5.4 Traitement des déchets

La collecte et le traitement des ordures ménagères sont assurés par le SIRTOM de Brive, premier syndicat du département avec 35 000 t de déchets traités chaque année.

L'usine de traitement et d'incinération du département est implantée à Chat-Delbos, sur le territoire de Saint-Pantaléon.

Le ramassage actuel est simple, deux fois par semaine en secteur aggloméré.